

PORST *Blitz*

Betriebsanleitung

Die Porst-Blitz-Leuchte entspricht in ihrer modernen Form und Ausführung allerhöchsten Ansprüchen. Der die Blitzlampe gut umschließende facetierte Reflector garantiert dank seiner Form und hochreflektierenden Oberfläche allerhöchste Lichtausbeute und -verteilung. (Wichtig bei Farbaufnahmen!)

Gleich welche Blitzlampe Sie benutzen wollen, Glassockel-Lampe, A.G. 1 oder M 2, alle Typen können

Sie dank der auswechselbaren Lampenfassung verwenden. Mittels einer 15 V Batterie und Kondensator, welche beide auswechselbar sind, werden die Lampen gezündet. Durch die Unterbringung des Kabels bei Nichtgebrauch innerhalb des Gehäuses und durch die kompakte Form der Porst-Blitz-Leuchte, verbunden mit dem geringen Gewicht von 37 g, kann sie stets mit der Kamera bequem mitgeführt werden.

1. Blitzleuchte in die linke Hand nehmen und mit dem rechten Zeigefinger den Rückwanddeckel leicht nach unten drücken und öffnen.
2. 15 Volt Batterie (Daimon Nr. B 144, Pertrix Nr. 74) richtig gepolt, wie im Gehäuse markiert, einsetzen.
3. Kabel herausnehmen und in die dafür vorgesehene Öffnung legen, dann Deckel wieder schließen.

PORST *Blitz*

4. Blitzleuchte an der Kamera befestigen und Kabel mit dem Kontaktnippel der Kamera verbinden.
5. Blitzlampe einsetzen. Das Gerät ist nun aufnahmebereit.
6. Abgebrannte Blitzlampe mittels Auswerferknopf auswerfen. Niemals Blitzlampe oder Prüflampe eingesetzt lassen, da sich sonst die Batterie im Laufe der Zeit entleert.

7. Sollten Sie eine andere Lampenfassung einsetzen wollen, so öffnen Sie die Rückwand und drehen die Lampenfassung entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und ziehen sie dann heraus. Das Einsetzen einer anderen Fassung geschieht im umgekehrten Sinn. Dabei ist zu beachten, daß der Zentriernocken an der Fassung nach oben weist.

